

DAiS Signage 仕様

対応コンテンツ

種類	形式 (拡張子)	画像サイズ (W x H)	備考
静止画	JPEG (jpg、jpeg) PNG (png) GIF (gif) ※1	4K 解像度 (3840 x 2160) まで対応	※1: GIF は静止画 GIF のみサポート
動画	MPEG-4 (mp4) H.264 (mp4) H.265 (mp4) ※2	4K 解像度 (3840 x 2160) まで対応 ※FullHD、HD など規定の解像度を推奨 ※4K 縦動画は DS-ASTBX5、DS-ASTB2 のみ対応	※2: TA2C-CS8BL は非対応 ※3: フレームレート [MPEG-4]30fps (FullHD まで) [H.264]60fps (FullHD)、30fps (4K)
WEB ページ	URL 情報をコンテンツとして登録	—	Flash サイト非対応
Microsoft PowerPoint	PPTX (pptx)	—	システム内で動画に自動変換 Office2013 以降対応 アニメーション効果は非対応
PDF	PDF (pdf)	—	システム内で動画に自動変換

推奨プレイヤー

メーカー・型番	アイ・オー・データ機器・DS-ASTBX5	アイ・オー・データ機器・DS-ASTB2	アイ・オー・データ機器・DS-ASTB1A	オーディーエス・TA2C-CS8BL
イメージ				
種類	セットトップボックス型	セットトップボックス型	セットトップボックス型	タブレット型 (バッテリーレス)
OS	Android 14	Android 10.0	Android 7.1.2	Android 13
動作保証 温湿度	温度: 0~40℃ 湿度: 10~90%	温度: 0~40℃ 湿度: 20~80%	温度: 0~35℃ 湿度: 20~80%	温度: -10~45℃ 湿度: 35~85%
消費電力	約 10W	約 8W	約 5W	約 4W
外形寸法 (本体)	[W]195×[D]133×[H]33mm	[W]136×[D]136×[H]35mm	[W]100×[D]105×[H]27mm	[W]255×[D]10.2×[H]165mm
製品重量	約 380g	約 370g	約 220g	約 430g
解像度	—	—	—	WUXGA (1,920 x 1,200)
通信方式	有線 LAN / 無線 LAN	有線 LAN / 無線 LAN 4G・LTE	有線 LAN / 無線 LAN	無線 LAN
付属品	AC アダプタ、HDMI ケーブル	AC アダプタ、HDMI ケーブル	AC アダプタ、HDMI ケーブル、RCA 変換ケーブル等	AC アダプタ

※上記に記載されていない推奨プレイヤー機器もございます。別途ご相談ください

※iOS 端末についてはご相談ください

※推奨プレイヤー以外をご利用される場合、可動テスト (有償) が必要となるため、別途ご相談ください

対応ブラウザ (管理画面)

OS	Windows	macOS
ブラウザ	Google Chrome 最新版 Microsoft Edge 最新版	Google Chrome 最新版 Safari 最新版

対応言語 (管理画面)

対応言語	日本語・英語
------	--------

製品の仕様などは改良のため予告なく変更させていただく場合があります。会社名および製品名・ロゴマークは各社の商標または登録商標です。Microsoft、Windows、PowerPoint、Microsoft Edge は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。iOS、Safari は、Apple Inc. の商標です。Google Chrome は Google Inc. の商標です。HDMI は、HDMI Licensing, LLC. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。